

## 製品施工説明書

### Smart Easy Shampoo

## 拭き取りいらずの親水シャンプー

### 洗車するだけで水玉のない親水状態に！！ ラクラク洗車シャンプー

洗車するだけでボディが水玉のない親水状態に！膜状のまま水が引いていくので、水ジミになりません。拭き取りいらずのらくらく洗車が可能です。

#### 使用方法

- 1.水道水をボディ全体にかけ、砂ボコリや汚れを落としてください。
- 2.洗車スポンジなどに本品を含ませ、よく泡立ててからボディを縦横ムラなく擦り、水道水をかけてしっかりと洗い流してください。広い面積を一度に洗車しないでパーツごとに擦り、洗い流しながら全体を仕上げてください。水道水をかける量が少ないと、本品と汚れがボディに残ってしまいムラになる場合がありますので、しっかりと洗い流してください。
- 3.パーツごとの作業が終わったら、最後に水道水をボディ全体によくかけてください。
- 4.水道水をかけ終わるとボディに水滴がほとんど残らない状態になりますが、自動車の形状によっては若干残る場合がありますので、残った水滴はクロス等で拭き取ってください。


※シミが出来た場合は水に濡らして硬く絞ったクロスで拭き取ってください。



- ①吹き付け・洗車 ボディ全体へ水道水をかけて、砂ボコリや汚れを落とした後、洗車スポンジに本品を吹き付けてよく泡立てて、縦横ムラなく擦ってください。



- ②洗い流し 水道水をタップリとかけて、擦った部分の汚れと泡を洗い流してください。



- ③片面施工完了 施工した右半分は親水状態になり水滴が残りません。



- ④洗車後 親水状態となった施工部分(右側)は放置しても水ジミができません。  
※高圧洗浄機使用して洗車した場合、親水力が弱くなる場合があります。

※炎天下や走行後に塗装面・樹脂が熱い時は冷水によく冷やしてから、涼しい所及び日陰にて作業を行ってください。

熱い状態のまま使用すると色ムラが発生する場合があります。

※シミの原因になりますので、本品を塗り込んだままの状態では絶対に放置しないでください。

※キズの原因になりますので、風の強い時や砂ボコリの多い所では使用しないでください。

又、容器を塗装面の上に置かないでください。

※高圧洗浄機を使用して洗車した場合、親水力が弱くなる可能性があります。