

濡れたボディにも使用可能な拭き取り簡単 ハイスピード超撥水・光沢コーティング剤

濡れたままのボディに使用可能！夏季使用
時でもサクサクふき取れる作業性！
素早く施工可能なハイスピードコーティング
剤です。さらに、水玉が飛んでいく超撥水

使用方法

コーティング作業をする前に、通常の洗車を行い自動車塗装面に付着している砂ボコリなどを洗い流してください。（塗装面に砂ボコリなどが残ったまま作業を行うとキズが入る恐れがあります。）

【手掛けの場合】

- 1.天井部分に水分が残っていると、本品を塗り込む際、フロントガラスに流れ落ち油膜の原因になりますので、天井部分のみ先に水分を拭き取ってください。
 - 2.天井以外の部分は、水分を拭き取らないで柔らかいスポンジに本品を十分含ませ、縦横同じところを数回擦ったら、時間を置かず柔らかいクロスでムラなく拭き上げてください。
この時広い面積を一気に仕上げないで1パーツごとに区切って作業を行ってください。
- ※更なる撥水性と光沢を望まれる方は、洗車後塗装面全体の水分を一旦拭き取ってから使用方法2.の作業を行ってください。

【ポリッシャーを使用する場合】

- 1.塗装面全体の水分を残らず拭き取ってください。
- 2.ポリッシャーを使用して50cm四方くらいずつ本品を補充しながら磨き、1パーツ磨いたら柔らかいクロスでムラなく拭き上げてください。
この時、広い面積を一気に仕上げないで1パーツごとに区切って作業を行ってください。



- ①**本品塗布** 洗車後、ボディが濡れている状態で本品をハンディバフに適量付け、上下に同じところを数回擦ってください。
- ②**濃色車拭き取り** 小キズが取れ濃色車でもムラなく、サクッと拭き取れます。
- ③**ホワイト車拭き取り** 軽く擦って拭き取るだけで水垢が簡単に落ち、光沢のある撥水被膜を形成します。
- ④**淡色車拭き取り** 個性的な色や明るいカラー色もそれぞれの色を際立たせます。
- ⑤**光沢と撥水** 濃色車の右半分は小キズが消え深みのある光沢が復元。 ※機械がけの場合は、本品が飛び散りやすいので洗車後水分を拭き取って施工してください。

※炎天下や走行後に塗装面が熱い時は、冷水にて良く冷やした後、涼しい所及び日陰にて作業を行ってください。

※使用前に目立たないところでテストし、異常がないことを確認した後ご使用ください。

異常があれば直ちに使用を中止してください。

※本品を塗り込んだままの状態絶対に放置しないでください。

※キズの原因になりますので、風の強い時や砂ボコリの多い所では使用しないでください。

又、容器を塗装面の上に置かないでください。