

製品施工説明書

Luxury Head Light Coat

スーパーヘッドライトコート

ヘッドライト専用ガラスコーティング剤
新車時の輝き・クリア感・ライトの明るさが
よみがえります！！

ヘッドライトの黄ばみや曇りを落とした後、
本品を塗り込めば新車時の輝きとクリア感・
ライトの明るさがよみがえる。

使用方法

1. あらかじめ、ヘッドライトの黄ばみ・白ボケ等を除去してから使用してください。
2. 水分をドライヤー等で完全に乾燥させ、塗込専用クロスもしくは、塗込専用スポンジに本品を塗布し、ムラなく垂れないように塗り込んでください。塗り込みムラが出てしまう場合は、塗り込んだ後、拭き取りを行ってください。
3. 塗り込み(拭き取り)終わったら、二時間は水分やホコリが当たらないようにしてください。

※炎天下や走行後にヘッドライトが熱い時は、冷水にて良く冷やしてから、

涼しい所及び日陰にて作業を行ってください。熱い状態のまま使用すると色ムラが発生したり、拭き取りが困難になります。

※本品をヘッドライトに塗り込んだままの状態では絶対に放置しないでください。

※キズの原因になりますので、風の強い時や砂ホコリの多い所では使用しないでください。

又、容器を塗装面の上に置かないでください。

※ヘッドライト以外の部分に本品が付着しないようにマスキングテープ等を用いて養生してから作業を行ってください。

※施工完了後、二時間は水分やホコリが当たらないようにしてください。



① **本品塗布** 塗り込み専用クロス(別売)に本品を適量塗布してください。



② **本品塗布** 水分をドライヤーなどで乾燥させ本品を染み込ませるようにしてムラなくしっかりと塗り込んでください。



③ **拭き取り** 塗り込み終わったら直ちにマイクロファイバークロス(別売)をもちいてムラなく拭き上げてください。



④ **施工完了** まるで新車時の状態によみがえりました。

※本品塗布後2時間は水分がかからないようにしてください。